



Dôkladná v každom kúte

Päť sprchovacích rovín a satelitné rameno s dvojitou rotáciou zabezpečujú najdôkladnejšie umývanie akéhokoľvek riadu. Aj v preplnenej umývačke sa voda spoľahlivo dostane do každého kúta, prenikne aj pomedzi husto nauladený riad a všetko dôkladne umyje.

Špecifikácie a benefity


SatelliteClean® umyje riad dôkladne

Naše inteligentné satelitné rameno a systém piatich sprchovacích rovín sú zárukou vynikajúcej účinnosti umývania. Na rozdiel od tradičných sprchovacích ramien sa naše satelitné rameno pohybuje rôznymi spôsobmi, a preto má v porovnaní s bežnými umývačkami až trikrát lepší dosah.



Pohodlné umývanie s prispôsobiteľnou zásuvkou MaxiFlex

Zásuvka MaxiFlex je navrhnutá pre príbor a kuchynské náčinie rôznych tvarov a veľkostí. Vďaka flexibilným priečkam si ju ľahko prispôobíte podľa potreby. Zásuvka je navyše hlbšia, takže v nej ľahko umyjete aj väčšie množstvo riadu naraz.



Mäkké hroty chránia krehké sklo

Krehké poháre si vyžadujú tú najšetrnejšiu starostlivosť. Gumené hroty SoftSpikes® v hornom koši tejto umývačky poskytujú sklu spoľahlivú ochranu pred poškodením.



Eliminujte baktérie pomocou funkcie ExtraHygiene

Funkcia ExtraHygiene vám poskytne maximálnu čistotu a bezpečia. Silná oplachovacia fáza, ktorá zahreje vodu na teplotu 69 ° C, zaručuje takmer úplnú likvidáciu baktérií v umývačke. Ideálne nielen pre domácnosti s malými deťmi alebo alergikov.

Automatické otvorenie dvierok AirDry

Technológia AirDry s cirkuláciou vzduchu zvyšuje účinnosť sušenia a zároveň minimalizuje spotrebu energie. Pred koncom sušenia sa dvierka umývačky automaticky pootvoria na 10 cm, aby mohol dovnútra prúdiť čerstvý vzduch, ktorý riad prirodzene dosuší. Už žiadne zaschnuté kvapky.

- Inštalácia: Voľne stojaci spotrebič
- Plne nerezová úprava: panel, dvere, lišty, boky
- Nerezová úprava pre dvere, panel a lišty
- Kapacita umývania: 14
- Úroveň hluku: len 44 dB
- 8 programy/-ov, 4 teploty/teplôt
- Umývacie programy: 160 minútový, 60 minútový, 90 minútový, automatický, Eko, Machine Care, rýchly 30 minútový, opláchnutie
- Systém ProWater s doplnkovým stropným ostrikovacím ramenom
- Systém sušenia: AirDry
- Možnosť odloženia štartu o 1 až 24 hodín
- Vodný senzor zisťuje úroveň znečistenia vody a upravuje spotrebu vody
- Indikátor soli a leštidla
- Ukazovatele funkcií: posunutý štart 1-24 hodín, fáza sušenia, extra hygienický, GlassCare, vybraný program, leštidlo, fáza oplachovania, soľ, umývanie, XtraPower
- Výškovo nastaviteľný horný košík, dokonca i plne naložený
- Horný košík s: 2 mäkké gumové špičky, sklopné držiaky na poháre, plastová rukoväť
- Dolný košík s: 4 foldable tines, Plastic handle
- Rozmery spotrebiča VxŠxH (mm): 850 x 598 x 622

Technická špecifikácia

Typ konštrukcie	Voľne stojaca	Počet programov	8
Inštalácia	Podstavná (odnímateľná horná doska)	Počet teplôt	4
Energetická trieda	D	Zariadenie proti zaplaveniu	spínací plavák
Trieda emisií hluku šíreného vzduchom	B	Typ prítokovej hadice	Aqua control
Úroveň emisií hluku šíreného vzduchom (dB (A) re 1pW)	44	Systém sušenia	AirDry
Spotreba energie na 100 cyklov (kWh)	85	Typ motora	Invertorový motor so zárukou 10 rokov
Menovitá kapacita (súprav riadu)	14	Čistá hmotnosť (kg)	47.2
Spotreba vody na cyklus (lit.)	10.5	Vodný senzor	áno
Trvanie programu (h:min)	4:00	Ukazovatele displeja	servisný kód, posunutý štart, zostávajúci čas
Pohotovostný režim (W)	0.5	Vnútorné osvetlenie	Nie
Index energetickej účinnosti	49.9	Fuzzy Logic - množstevná automatika	No
Rozmery (mm)	850x598x622	Vybavenie dolného koša	4 foldable tines, Plastic handle
Programy	160 minútový, 60 minútový, 90 minútový, automatický, Eko, Machine Care, rýchly 30 minútový, opláchnutie	Vlastnosti horného koša	2 mäkké gumové špičky, sklopné držiaky na poháre, plastová rukoväť
Dĺžka prívodného kábla (m)	1.5	Kolieska a nožičky	4 nastaviteľné nožičky od 0 do 1 c
Dĺžka napúšťacej hadice (cm)	150	Čiarový kód EAN	7332543824625
Dĺžka vypúšťacej hadice (cm)	150	CleaningPerfIndex3dgtE20	1.121
Prikon (W)	1950	DryingPerfIndex3dgtE20	1.061
Napätie (V)	220-240		
Požadované istenie (A)	10 A		
Frekvencia	50		

PSGBDW210DE00005

