



Poskytuje až 3x lepšie pokrytie bez dodatočnej vody

Umývačka riadu 600 SatelliteClean® má inovatívne ostrekovacie rameno, ktoré v porovnaní so štandardným systémom poskytuje 3x lepšie pokrytie priestoru umývačky. Zaručuje umývanie od rohu k rohu, takže aj tesne naskladané predmety sú dôkladne umyté.

Špecifikácie a benefity

SatelliteClean®. Čistý riad. Bez použitia dodatočnej vody

So systémom SatelliteClean® je riad bezchybne umytý - má až 3x lepší výkon ako štandardná umývačka riadu. Vďaka dvojitému otočnému ramenu, ktoré neustále mení uhol ostreku, budú dobre umyté aj objemné kusy riadu.

Všetok príbor a náčinie umyté naraz v zásuvke MaxiFlex

Zásuvka MaxiFlex je navrhnutá pre príbor a kuchynské náčinie rôznych tvarov a veľkostí. Či už pri varení použijete naberačky, obracačky, alebo metličky, do extra hlboké a extra flexibilnej zásuvky s posuvnými priečkami ich umiestnite úplne jednoducho.



Mäkké podpery pre krehké sklo

Na zníženie rizika poškodenia alebo rozbitia pohárov počas procesu umývania gumené podpery SoftSpike bezpečne udržia jemné sklo v stojacej polohe.



Odstraňuje viac ako 99,999 % baktérií a vírusov.*

Program Extra Hygiena certifikovaný popredným svetovým testovacím inštitútom Swisstest je vysokoúčinný cyklus umývania, ktorý odstraňuje viac ako 99,999 % baktérií a vírusov.* Zahŕňa výkonnú sanitálnu fázu oplachu, pri ktorej sa teplota umývačky nahreje na 69 °C. To zaručuje



*Testované na Micrococcus luteus a bakteriofágy MS2 v externom teste vykonanom spoločnosťou Swisstest Testmaterialien AG v roku 2021 (skúšobná správa č. 20212029).

3x lepšie sušenie s automatickým otvorením dvierok AirDry

Nová technológia AirDry využíva na sušenie prirodzené prúdenie vzduchu. Pred koncom programu sa dvierka umývačky automaticky pootvorí na 10 cm, aby mohol dovnútra prúdiť vzduch. To prináša až trikrát lepšiu účinnosť než pri sušení so zatvorenými dvierkami.



- 8 programy/-ov, 4 teploty/teplôt
- Umývacie programy: 160 minútový, 60 minútový, 90 minútový, automatický, Eko, Machine care, rýchly 30 minútový, opláchnutie
- Plne nerezová úprava: panel, dvie, lišty, boky
- Nerezová úprava pre dvie, panel a lišty
- Kapacita umývania:
- Systém sušenia: AirDry
- Možnosť odloženia štartu o 1 až 24 hodín
- Vodný senzor zisťuje úroveň znečistenia vody a upravuje spotrebu vody
- Indikátor soli a leštidla
- Ukazovatele funkcií: leštidlo, soľ, fáza sušenia, fáza oplachovania, umývanie, vybraný program, posunutý štart 1-24 hodín, XtraPower, extra hygienický, GlassCare
- Výškovo nastaviteľný horný košík, dokonca i plne naložený
- Horný košík s: 2 mäkké gumové špičky, sklopné držiaky na poháre, plastová rukoväť
- Dolný košík s: 2 foldable tines, plastová rukoväť
- Rozmery spotrebiča VxŠxH (mm): 850 x 598 x 622
- Inštalácia: Voľne stojaci spotrebič

Technická špecifikácia

Typ konštrukcie	Voľne stojaca	Vlastnosti horného koša	2 mäkké gumové špičky , sklopné držiaky na poháre, plastová rukoväť
Inštalácia	Podstavná (odnímateľná horná doska)	Kolieska a nožičky	4 adjustable feet (adj 0 to 1cm)
Rozmery (mm)	850x598x622	Čiarový kód EAN	7333394124162
Programy	160 minútový, 60 minútový, 90 minútový, automatický, Eko, Machine care, rýchly 30 minútový, opláchnutie	Energetická trieda	C
Dĺžka prírodného kábla (m)	1,5	Menovitá kapacita (súprav riadu)	14
Dĺžka napúšťacej hadice (cm)	150	Spotreba energie na 100 cyklov (kWh)	75
Dĺžka vypúšťacej hadice (cm)	150	Spotreba vody na cyklus (lit.)	10.5
Príkon (W)	1950	Trvanie programu (h:min)	4:30
Napätie (V)	220-240	Trieda emisií hluku šíreného vzduchom	B
Požadované istenie (A)	10 A	Úroveň emisií hluku šíreného vzduchom (dB (A) re 1pW)	44
Frekvencia	50	Pohotovostný režim (W)	0.5
Počet programov	8	Index energetickej účinnosti	43.9
Počet teplôt	4		
Zariadenie proti zaplaveniu	spínací plavák		
Typ prítokovej hadice	Aqua control		
Systém sušenia	AirDry		
Typ motora	Inverter BLDC		
Čistá hmotnosť (kg)	43		
Vodný senzor	áno		
Ukazovatele displeja	posunutý štart, zostávajúci čas, servisný kód		
Vnútročné osvetlenie	Nie		
Vybavenie dolného koša	2 foldable tines, plastová rukoväť		

