

**Inteligentné, inšpiratívne osvetlenie odsávača pár**

Náš odsávač pár so svetlami LEDlights 300 spotrebúva oveľa menej energie ako iné svetlá a majú oveľa dlhšiu životnosť. Tieto svetlá sú účinné a praktické, pretože zaisťujú výnimočnú viditeľnosť pre všetky vaše potreby pri varení.

**Špecifikácie a benefity****Dlhá životnosť a skvelé osvetlenie – nechajte sa viesť svetlami LEDlights**

Vychutnajte si profesionálne osvetlenie pri varení. Naše svetlá LEDlights spotrebúvajú oveľa menej energie ako iné svetlá a poskytujú vynikajúcu viditeľnosť v kuchyni, vďaka čomu budete variť s väčšou istotou a svižnosťou.



- Typ inštalácie: Komínový, šírka 60 cm
- Počet rýchlostí: 3
- Úroveň hluku (min/max): 53 / 66 dB(A)
- Recirkulácia možná, len keď je vložený uhlíkový filter (voliteľné príslušenstvo)
- Tlačítkové ovládanie s 3 rýchlosťami
- Typ a počet osvetlení odsávača: LED žiarovka, 2
- Typ a počet tukových filtrov: hliníková mriežka, 2
- Rozmery (mm): 690 x 598 x 450

**Spoľahlivo znižuje výpary pri varení**

Vytvorte si čistejšiu atmosféru na varenie, jedenie a relax s naším účinným odsávačom pár. Jeho spoľahlivý motor účinne znižuje mieru výparov pri varení, takže si môžete čas v kuchyni užívať viac ako kedykoľvek predtým.

**Štandardný tukový filter pre čistú kuchyňu**

Náš spoľahlivý tukový filter znamená, že si môžete vždy užívať prehľadný priestor na varenie. Keď sa vyžaduje nový filter, môžete ho jednoducho umyť alebo vymeniť. Vaša kuchyňa bude dlhšie čistejšia.

**Ovládanie odsávača pár stlačením tlačidla**

Užívajte si úplnú kontrolu nad odsávačom pár stlačením tlačidla. Jednoduchým stlačením zvýšite alebo znížite výkon odsávača pár, aby ste mohli zažiť čisté prostredie varenia.

**Technická špecifikácia**

|   |                     |                                      |               |
|---|---------------------|--------------------------------------|---------------|
| Farba   | antikorová          | Recirculation Max, m <sup>3</sup> /h | 245           |
| Počet výkonových stupňov                      | 3                   | Recirc. sound power min, dB(A)       | 60            |
| Ovládanie                                     | mechanické tlačidlá | Recirc. sound power max, dB(A)       | 73            |
| Osvetlenie                                    | LED žiarovka        | Kód produktu                         | 942 022 004   |
| Energetická trieda                            | D                   | Čiarový kód EAN                      | 7332543614585 |
| Výkon, min/max/intenzívny (m <sup>3</sup> /h) | 235/420/-           | Čistá hmotnosť (kg)                  | 7.4           |
| Hlučnosť, min/max/intenzívna dB(A)            | 53/66/-             | Hmotnosť vrátane obalu               | 9.4           |
| Trieda účinnosti tukového filtra              | D                   |                                      |               |
| Min. vzdialenosť od el. varnej platne (cm)    | 50                  |                                      |               |
| Min. vzdialenosť od plyn. varného panela (cm) | 65                  |                                      |               |
| Ročná spotreba energie (kWh/rok)              | 72.8                |                                      |               |
| Rozmery (cm)                                  | 60                  |                                      |               |
| Recirkulácia                                  | Áno                 |                                      |               |
| Externý vývod                                 | Áno                 |                                      |               |
| Teplota svetla (K)                            | 3000                |                                      |               |
| Počet žiaroviek                               | 2                   |                                      |               |
| Spojenie Hob2Hood                             | Nie                 |                                      |               |
| Trieda účinnosti dynamiky prúdenia            | E                   |                                      |               |
| Index účinnosti dynamiky prúdenia             | 8.1                 |                                      |               |
| Index účinnosti tukového filtra               | 65.1                |                                      |               |
| Trieda účinnosti osvetlenia                   | E                   |                                      |               |
| Index účinnosti osvetlenia                    | 9.625               |                                      |               |
| Recirculation Min, m <sup>3</sup> /h          | 175                 |                                      |               |

