



Účinne odstraňuje pachy, aby bola kuchyňa svieža

Odsávač pár ExtractionTech Plus 500 s výkonným motorom ponúka rýchle a dôkladné čistenie vzduchu v kuchyni. Bez problémov odstráni aj tie najsilnejšie pachy z varenia, aby ste zakaždým varili v dokonale sviežom prostredí.

Špecifikácie a benefity

ExtractionTech Plus. Vysokovýkonné odsávanie pachov

ExtractionTech Plus sa postará o to, aby kuchyňa zostala svieža a čistá pri každom varení. Vysokovýkonný motor dôkladne čistí vzduch a odstraňuje zápachy pre lepšie kuchynské prostredie.



Pure Illumination presvetlí vaše varenie

Naša technológia Pure Illumination poskytuje intenzívne a trvalé osvetlenie, aby ste mali dokonalý prehľad o varení. Energeticky účinné LED osvetlenie dodá jas celej varnej plochy, takže pri príprave jedál uvidíte každú detail.




Kvalitný tukový filter

Spoľahlivá filtrácia tukov. Ľahko sa používa a ponúka možnosť čistenia ručne alebo v umývačke – aby vaša kuchyňa bola svieža a odsávač pár fungoval čo najlepšie.



Vďaka upozorneniu na údržbu filtra už nemusíte odhadovať

Čas čistenia filtrov si už nemusíte pamätať. Odsávač pár je vybavený praktickým systémom upozornenia filtra, ktorý vám pripomenie, že je potrebná údržba tukového filtra a uhlíkového filtra, takže na to nemusíte pamätať vy.



- Typ inštalácie: Integrovaný, šírka 60 cm
- Počet rýchlostí: 3
- Recirkulácia možná, len keď je vložený uhlíkový filter (voliteľné príslušenstvo)
- Elektronické ovládanie s tlačítkami s 3 rýchlosťami
- Typ a počet osvetlení odsávača: LED bodové, 2
- Typ a počet tukových filtrov: hliníková mriežka, 2

Technická špecifikácia

Farba	čierna	Recirc. sound power max, dB(A)	70
Počet výkonových stupňov	3	Kód produktu	942 022 842
Ovládanie	elektronické tlačítkové	Čiarový kód EAN	7333394077727
Osvetlenie	LED bodové	Čistá hmotnosť (kg)	7.6
Energetická trieda	C	Hmotnosť vrátane obalu	11.2
Výkon, min/max/intenzívny (m3/h)	280/500/-	Rozmery VxŠxH (mm)	366x598x300
Hlučnosť, min/max/intenzívna dB(A)	55/66/-	Inštalácia	Integrovaný
Trieda účinnosti tukového filtra	D		
Min. vzdialenosť od el. varnej platne (cm)	50		
Min. vzdialenosť od plyn. varného panela (cm)	50		
Ročná spotreba energie (kWh/rok)	55.1		
Rozmery (cm)	60		
Recirkulácia	Áno		
Externý vývod	Áno		
Teplota svetla (K)	3000		
Počet žiaroviek	2		
Spojenie Hob2Hood	Nie		
Trieda účinnosti dynamiky prúdenia	D		
Trieda účinnosti osvetlenia	A		
Recirculation Min, m³/h-2ndGen	220		
Recirculation Max, m³/h-2ndGen	340		
Výkon pri recirkulácii (m3/h)	0		
Recirc. sound power min, dB(A)	60		

