

**Účinne odstraňuje pachy, aby bola kuchyňa svieža**

Odsávač pár ExtractionTech Plus 500 s výkonným motorom ponúka rýchle a dôkladné čistenie vzduchu v kuchyni. Bez problémov odstráni aj tie najsilnejšie pachy z varenia, aby ste zakaždým varili v dokonale sviežom prostredí.

Špecifikácie a benefity**ExtractionTech Plus. Vysokovýkonné odsávanie pachov**

ExtractionTech Plus sa postará o to, aby kuchyňa zostala svieža a čistá pri každom varení. Vysokovýkonný motor dôkladne čistí vzduch a odstraňuje zápachy pre lepšie kuchynské prostredie.

**Pure Illumination presvetlí vaše varenie**

Naša technológia Pure Illumination poskytuje intenzívne a trvalé osvetlenie, aby ste mali dokonalý prehľad o varení. Energeticky účinné LED osvetlenie dodá jas celej varnej ploche, takže pri príprave jedál uvidíte každú detail.

**Kvalitný tukový filter**

Spoľahlivá filtrácia tukov. Lahko sa používa a ponúka možnosť čistenia ručne alebo v umývačke – aby vaša kuchyňa bola svieža a odsávač pár fungoval čo najlepšie.



- Typ inštalácie: Komínový, šírka 60 cm
- Počet rýchlostí: 3
- Úroveň hluku (min/max): 49 / 66 dB(A)
- Ohraničené odsávanie pre nižšiu spotrebu energie a nižší hluk
- Odsávanie vzduchu, alebo recirkulácia, uhlíkový filter je k dispozícii
- Tlačítkové ovládanie s 3 rýchlosťami
- Typ a počet osvetlení odsávača: LED bodové, 2
- Typ a počet tukových filtrov: hliníková mriežka, 1
- Rozmery (mm): 915 x 598 x 176

Technická špecifikácia

Farba	čierna	Kód produktu	942 051 545
Počet výkonových stupňov	3	Čiarový kód EAN	7333394103617
Ovládanie	mechanické tlačidlá	Čistá hmotnosť (kg)	13.4
Osvetlenie	LED bodové	Hmotnosť vrátane obalu	18
Energetická trieda	C	Rozmery VxŠxH (mm)	1260x598x176
Výkon, min/max/intenzívny (m ³ /h)	290/600/-	Inštalácia	Komínový
Hlučnosť, min/max/intenzívna dB(A)	49/66/-	Tukový filter (typ/počet)	1
Trieda účinnosti tukového filtra	D		
Min. vzdialenosť od el. varnej platne (cm)	50		
Min. vzdialenosť od plyn. varného panela (cm)	65		
Ročná spotreba energie (kWh/rok)	106.7		
Rozmery (cm)	60		
Recirkulácia	Áno		
Externý vývod	Áno		
Teplota svetla (K)	3000		
Počet žiaroviek	2		
Spojenie Hob2Hood	Nie		
Trieda účinnosti dynamiky prúdenia	D		
Trieda účinnosti osvetlenia	A		
Recirculation Min, m ³ /h-2ndGen	260		
Recirculation Max, m ³ /h-2ndGen	490		
Recirc. sound power min, dB(A)	57		
Recirc. sound power max, dB(A)	72		

