



Rýchlosť, vysoký výkon a precíznosť. Na účinné varenie

Rýchly a výkonný indukčný varný panel 5000 s funkciou Powerboost zohrieva dvakrát rýchlejšie než sálavý varný panel. Účinný ohrev s okamžitou teplotnou odozvou prináša plynulú a precíznu varenie.

Špecifikácie a benefity

Ešte rýchlejší a účinnejší ohrev

Rýchly a výkonný indukčný varný panel zaručuje účinný ohrev. Teplotná odozva je rýchla a precízna, čo je zárukou jednoduchšieho a presnejšieho varenia.



Hob2Hood®: Odsávanie bez námahy

Funkcia Hob2Hood® spája bezdrôtovo varnú dosku a digestor. Odsávač pár sám automaticky upraví rýchlosť ventilátora na základe výkonu varnej dosky. Na silné odsávanie pri smažení a nižší výkon pri dusení.




Jednoduchšia kontrola vďaka Individual Slider Controls

Užívateľské rozhranie Slider Controls pomocou posuvníka od hodnoty 1 až 9 ihneď nastaví správnu teplotu bez toho, aby ste museli prepínať cez tlačidlá plus a mínus.



Extra výkon pre rýchlejšie varenie s PowerBoost

Už žiadne čakanie až sa hrnce zahrejú. Funkcia PowerBoost vám poskytne okamžitý prísun tepla a varí vodu za menej ako 90 sekúnd. Je ideálny pre úlohy, ako je privedenie do varu veľkého objemu vody.



Časovač varnej dosky pre lepšiu presnosť

Časovač varnej dosky je možné nastaviť až na jednu hodinu a po uplynutí tejto doby varnú dosku automaticky vypne. Pre presné výsledky bez námahy.

- Typ varného panelu: Indukčný
- Varný panel so skosenými hranami
- Priame ovládanie: posuvné dotykové ovládanie
- Poloha ovládačov:
- Osvetlené ovládacie prvky
- Indukčné zóny s funkciou zvýšenia výkonu
- Detekcia hrnca
- Ľavá predná zóna: ,
- Ľavá zadná zóna: ,
- Stredná predná zóna: ,
- Stredná zadná zóna: ,
- Pravá predná zóna: ,
- Pravá zadná zóna: ,
- Automatické rýchle zahriatie
- Funkcia uzamknutia panela
- Funkcia detského zámku
- Bezpečnosť panela:
- Zvukový signál s možnosťou vypnutia
- Časovač s pripočítavaním času
- Časovač Eco
- Časovač
- Ovládanie OptiHeat
- Jednoduchá inštalácia vďaka systému zapadnutia
- Farba:

Technická špecifikácia

Rozmery pre zabudovanie VxŠxH
(mm)

0xx

Napájacie napätie (V)

220-240/400V2N nebo připojení na 1
fázi - 230 V/jistič 16 A

